

**ANCRAGE SPIRALÉ  
SPIRALANKER**



désignation Bezeichnung	longueur mm Länge mm	section mm Querschnitt mm	ecartement des parois mm Schalenabstand mm	pce/carton Stk./Karton	prix départ usine Preis ab Werk CHF/pce (CHF/Stk.)
BM 19 (SL 19)	190	2,0 / 15	50 - 90	50	<b>6.30</b>
BM 23 (SL 23)	230	2,0 / 15	90 - 130	50	<b>8.10</b>
BM 27 (SL 27)	270	2,5 / 15	130 - 170	50	<b>9.70</b>
BM 30 (SL 30)	300	2,5 / 15	170 - 200	50	<b>13.10</b>
BM 33 (SL 33)	330	2,5 / 15	200 - 230	50	<b>14.40</b>

Chrome-nickel-molybdène Matériaux DIN N° 1.4435  
Pour ancrage dans joints d'assise au même niveau.

Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4435  
Verankerungen in Lagerfugen auf gleicher Höhe.



BF 20 (SI 20)	200	2,0 / 15	50 - 80	50	<b>9.30</b>
BF 23 (SI 23)	230	2,0 / 15	80 - 110	50	<b>10.20</b>
BF 26 (SI 26)	260	2,0 / 15	110 - 140	50	<b>10.60</b>
BF 29 (SI 29)	290	2,0 / 15	140 - 170	50	<b>12.40</b>
BF 32 (SI 32)	320	2,5 / 15	170 - 200	50	<b>17.00</b>
BF 35 (SI 35)	350	2,5 / 15	200 - 230	50	<b>18.50</b>

Chrome-nickel-molybdène Matériaux DIN N° 1.4435

Pour ancrage dans maçonnerie avec colle à 2 composants. Douille d'ancrage à d'injection comprise dans le prix.

Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4435

Verankerungen im Mauerwerk mit 2-Komponenten-Injektionsmörtel. Injektions-Ankerhülse im Preis inbegriffen.



BD 14 (SB 14)	140	2,0 / 15	50 - 80	50	<b>10.20</b>
BD 17 (SB 17)	170	2,0 / 15	80 - 110	50	<b>11.00</b>
BD 20 (SB 20)	200	2,0 / 15	110 - 140	50	<b>11.50</b>
BD 23 (SB 23)	230	2,5 / 15	140 - 170	50	<b>12.80</b>
BD 26 (SB 26)	260	2,5 / 15	170 - 200	50	<b>16.00</b>
BD 29 (SB 29)	290	2,5 / 15	200 - 230	50	<b>17.00</b>

Chrome-nickel-molybdène Matériaux DIN N° 1.4435

Pour ancrage dans mur en béton. Cheville à frapper M5 et outil de pose comprise dans le prix.

Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4435

Verankerungen in Beton. Einschlaganker M5 und Einschlagwerkzeug sind im Preis inbegriffen.

**ANCRAGE SPIRALÉ À JOINT MINCE  
DÜNNBETT-SPIRALANKER**

désignation Bezeichnung	longueur mm Länge mm	section mm Querschnitt mm	ecartement des parois mm Schalenabstand mm	pce/carton Stk./Karton	prix départ usine Preis ab Werk CHF/pce (CHF/Stk.)
BM-D 23	230	1.0 / 15	90 - 130	50	<b>7.70</b>
BM-D 27	270	1.0 / 15	130 - 170	50	<b>9.20</b>
BM-D 30	300	1.0 / 15	170 - 200	50	<b>12.50</b>
BM-D 33	330	1.0 / 15	200 - 230	50	<b>13.70</b>

Matériaux DIN N° 1.4571

Pour ancrage dans joints d'assise au même niveau.

DIN-Werkstoff-Nr. 1.4571

Verankerungen in Lagerfugen auf gleicher Höhe.

BF-D 29	290	1.0 / 15	130 - 170	50	<b>11.80</b>
BF-D 32	320	1.0 / 15	170 - 200	50	<b>16.20</b>
BF-D 35	350	1.0 / 15	200 - 230	50	<b>17.60</b>

Matériaux DIN N° 1.4571

Pour ancrage dans maçonnerie avec colle à 2 composants PROFIX PIT-P 380. Douille d'injection comprise dans le prix.

DIN-Werkstoff-Nr. 1.4571

Verankerungen im Mauerwerk mit 2-Komponenten-Injektionsmörtel. Siebhülse im Preis inbegriffen.

BD-D 22	220	1.0 / 15	130 - 170	50	<b>12.10</b>
BD-D 26	260	1.0 / 15	170 - 200	50	<b>15.20</b>
BD-D 29	290	1.0 / 15	200 - 230	50	<b>16.20</b>

Matériaux DIN N° 1.4571

Pour ancrage dans mur en béton. Cheville à frapper Subex M5 et outil de pose somprise dans le prix.

DIN-Werkstoff-Nr. 1.4571

Verankerungen im Beton. Subex-Einschlaganker M5 und Einschlagwerkzeug im Preis inbegriffen.



**ANCRAGE-ARTICULÉ  
GELENKANKER**



désignation Bezeichnung	longueur mm Länge mm	ecartement des parois mm Schalenabstand mm	pce/paquet Stk./Karton	prix départ usine Preis ab Werk CHF/pce (CHF/Stk.)
10-24 (11)	240	50 - 75	50	8.70
10-27 (12)	270	80 - 105	50	10.00
10-30 (13)	300	110 - 135	50	11.30
10-33 (14)	330	140 - 165	50	15.60
10-36 (15)	360	170 - 195	50	17.90
10-39 (16)	390	200 - 225	50	19.50
10-42 (17)	420	230 - 255	50	21.60
10-45 (18)	450	260 - 285	50	23.90

Chrome-nickel-molybdène Matériaux DIN N° 1.4404  
Pour ancrage dans joints d'assise au même niveau.

Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4404  
Verankerungen in Lagerfugen auf gleicher Höhe.



30-22 (131)	220	50 - 75	50	12.90
30-25 (132)	250	80 - 105	50	14.20
30-28 (133)	280	110 - 135	50	15.50
30-31 (134)	310	140 - 165	50	19.60
30-34 (135)	340	170 - 195	50	22.30
30-37 (136)	370	200 - 225	50	24.50
30-40 (137)	400	230 - 255	50	26.80
30-43 (138)	430	260 - 285	50	29.20

Chrome-nickel-molybdène Matériaux DIN N° 1.4404

Pour ancrage dans maçonnerie avec colle à 2 composants. Douille d'injection comprise dans le prix.

Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4404

Verankerungen im Mauerwerk mit 2-Komponenten-Injektionsmörtel. Injektions-Ankerhülse im Preis inbegriffen.



20-17 (21)	170	50 - 75	50	13.80
20-20 (22)	200	80 - 105	50	15.10
20-23 (23)	230	110 - 135	50	16.70
20-26 (24)	260	140 - 165	50	18.00
20-29 (25)	290	170 - 195	50	20.40
20-32 (26)	320	200 - 225	50	22.30
20-35 (27)	350	230 - 255	50	23.90
20-38 (28)	380	260 - 285	50	25.50

Chrome-nickel-molybdène Matériaux DIN N° 1.4404

Pour ancrage dans mur en béton. Cheville à frapper Subex M5 et outil de pose comprise dans le prix.

Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4404

Verankerungen in Beton. Einschlaganker M5 und Einschlagwerkzeug sind im Preis inbegriffen.

**ANCRAGE DE STABILISATION  
HINTERMAUERUNGSANKER**

désignation Bezeichnung	longueur mm Länge mm	section mm Querschnitt mm	ecartement des parois mm Schalenabstand mm	pce/carton Stk./Karton	prix départ usine Preis ab Werk CHF/pce (CHF/Stk.)
----------------------------	-------------------------	------------------------------	---	---------------------------	--

HM 8	80	1.5/15	0 - 60	50	<b>6.20</b>
HM 11	110	1.5/15	60 - 90	50	<b>6.50</b>

Chrome-nickel-molybdène Matériaux DIN N° 1.4404

Ancrage dans maçonnerie (vis et tampons nylon inclus dans le prix)

Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4404

Verankerung in Mauerwerk (Schraube und Nypondübel im Preis inbegriffen)



HB 8	80	1.5/15	0 - 60	50	<b>6.60</b>
HB 11	110	1.5/15	60 - 90	50	<b>6.90</b>

Chrome-nickel-molybdène Matériaux DIN N° 1.4404

Ancrage dans béton (vis et tampons métal inclus dans le prix)

Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4404

Verankerung in Beton (Schraube und Metalldübel im Preis inbegriffen)